

Spezial-Kühl- und Klimawasser – Dosierflüssigkeit

ANKORO 830-50

Verwendungszweck

ANKORO 830-50 wird zum Schutz von Kühl- und Klimawasseranlagen eingesetzt.

Produktbeschreibung

ANKORO 830-50 ist ein flüssiges Kombinationsprodukt aus einer Mischung von Alkylaminen und Polyacrylaten.

physikalische und sicherheitstechnische Angaben siehe beiliegendes DIN—Sicherheitsdatenblatt

Wirkungsweise

ANKORO 830-50 wirkt durch die Bildung eines monomolekularen Schutzfilms, der von der gesamten Fläche adsorbiert wird, schützt gegen Korrosion und verhindert die Haftung der verschiedenartigen Ablagerungen.

ANKORO 830-50 wird allein verwendet, erhöht nicht den Salzgehalt des Kühl- und Klimawassers.

Anwendung

ANKORO 830-50 wird in das Zusatzwasser mittels PW - Mengenproportional - Pumpendosieranlagen zugesetzt.

Als Zugabemenge werden 20 - 50 g/m³ Nachspeisewasser empfohlen.

Verträglichkeit

ANKORO 830-50 ist nicht verträglich mit Phosphaten, Silikaten, Natriumsulfid usw.

Liegen auf Grund früherer Aufbereitung vorgenannte Chemikalien vor, so ist das Wasser abzulassen und die Anlage zu spülen.

Vorsichtsmaßnahmen

ANKORO 830-50 ist zwar nicht giftig, ist jedoch zur Trinkwasserbehandlung nicht bestimmt und nicht zugelassen.

ANKORO 830-50 reagiert alkalisch. Spritzer auf der Haut oder in die Augen sofort mit viel Wasser abwaschen bzw. ausspülen.

Lagerung

ANKORO 830-50 ist vor Frost zu schützen, nicht mit Lebensmitteln zu lagern und vor Kindern unzugänglich aufzubewahren.

Arbeitsschutz

Siehe DIN - Sicherheitsdatenblatt

Verpackung

ANKORO 830-50 wird in 20 l Kunststoff – Einweg - Kanistern geliefert.

PREIS WASSERTECHNIK GmbH
Regerstraße 15 (Gewerbegebiet)
73663 Berglen-Oppelsbohm
Tel.: (07195) 7 33 44 Fax: 7 28 13

PREIS
WASSERTECHNIK

ANKORO 830 - 50

Zur Kühlwasserbehandlung

Inhalt: 20 ltr.

Produktbeschreibung beachten! Frostempfindlich ab: 0°C

Inhaltsstoffe:

Cyclohexylamin 2-Aminoethanol
(Z)-N-9-Octadecenylpropan-1,3-diamin

Gefahrenhinweise:

- R34 Verursacht Verätzungen
- R37 Reizt die Atmungsorgane.
- R62 Kann möglicherweise die Fortpflanzungsfähigkeit beeinträchtigen.

Sicherheitsratschläge:

- S 20 Bei der Arbeit nicht essen und trinken.
- S 23 Gas/Rauch/Dampf/Aerosol nicht einatmen.
- S 26 Bei Berührung mit den Augen sofort gründlich mit Wasser abspülen und Arzt konsultieren.
- S36/37 Bei der Arbeit geeignete Schutzkleidung, Schutzhandschuhe und Schutzbrille/Gesichtsschutz tragen.
- S 45 Bei Unfall oder Unwohlsein sofort Arzt zuziehen (wenn möglich, dieses Etikett vorzeigen).
- S 61 Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Besondere Anweisungen einholen/Sicherheitsdatenblatt zu Rate ziehen.



Ätzend

C Ätzend

Das Produkt ist nach EG-Richtlinien/GefStoffV eingestuft und gekennzeichnet.